



BRIKERS

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT-JB (Betoniniai vejos bordiūrai 5) 2022-3

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** JB-200 Vejos bortai 5-200
2. **Produkto naudojimo paskirtis:** Betono bordiūrai skirti naudoti gatvėms, aikštelėms atskirti nuo šaligatvių, takų ar žalių vejų;
3. **Gamintojas:** UAB „Brikers LT“, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, Lietuva, www.brikers.lt
4. **Įgaliojotas atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:** NĖRA
5. **Eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 2+
6. **Darnusis standartas:** LST EN 1340:2003; LST EN 1340:2003/AC:2006;  
Notifikuota įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ Nr. 2268, išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-16-093.
7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris lenkiant	(1 klasė, žymėjimas S) ne mažiau nei 3,5MPa	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006
Vandens įgeriamumas	(2 klasė, žymėjimas B) ne didesnis nei 6%	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006
Atsparumas dilumui	(4 klasė, žymėjimas I)	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006
Atsparumas šalčiui	(3 klasė, žymėjimas D) 28 ciklai	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006
Produkto matmenų nuokrypiai	± 1% (≤10mm) „aukštis ir plotis ± 5% (≤10 mm)	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006
Atsparumas slydimui	Patenkinama	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006
Degumas	A1	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006
Asbesto emisija	nėra	LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES). Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Gamybos vadovas Jurgis Antanavičius  
Kalantos g. 85, Kaunas  
2022-07-10

  
(parašas)



### Techninė informacija:

Betoniniai vejos bortai parenkami ir įrengiami naudojant tam skirtus įrankius, įrengimus ir specialistų žinias – tokių dangų įrengimui. Rekomenduojame, kad betono gaminių įrengimas būtų atliktas atestuotų įmonių, projektuojami ir parenkami atestuotų projektuotojų. Įrengiant betono gaminius būtina atsižvelgti į betono gaminių deklaruojamas eksploatacines savybes ir naudoti gaminius pagal paskirtį.

Betono gaminių pažeidimai – deklaruojamų eksploatacinių savybių suprastėjimas atsiranda, dėl netinkamo įrengimo, gaminių storių netinkamas parinkimas, neatsižvelgiant į apkrovą, taip pat netinkamas eksploatavimas.

Betono gaminiai sandėliuojami, transportuojami, pakraunami ir iškraunami laikantis gabenimo, sandėliavimo taisyklių, taip pat saugos darbe reikalavimų. Transportuojant ir sandėliuojant, gaminiai negali būti pažeisti. Pažeistiems gaminiams, ne dėl gamintojo kaltės, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Taip pat garantija netaikoma estetiniam gaminių vaizdui, kurie panaudoti įrengtoms dangoms.