



BRIKERS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT-ŠP (Betoninės grindinio plokštės) 2022-5

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** BGP
2. **Produkto naudojimo paskirtis:** Betono grindinio plokštės naudojamos pėsčiųjų takams, teritorijoms aplink pastatus, aikštėms, automobilių aikštelėms, parkams, namų kiemams.
3. **Gamintojas** UAB „Brikers LT“, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, Lietuva, www.brikers.lt
4. **Įgaliotas atstovas:** NĖRA
5. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 2+
6. **Darnusis standartas:** LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006.
Notifikuota įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ Nr. 2268, išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-16-104.
7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tempimo stipris lenkiat	ne mažiau nei 3,5MPa	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Vandens įgeriamumas	(2 klasė, žymėjimas B) ne didesnis nei 6%	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Atsparumas dilumui	(4 klasė, žymėjimas I) Bėmė bandymo metodus	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Atsparumas šalčiui	(3 klasė, žymėjimas D) 28 ciklai (vienpusio šaldymo būdu)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Ardančioji apkrova ilgio vienetui	140	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra ≤ 600 mm.	Ilgis ± 2mm,plotis ± 2mm,storis ± 3mm	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra >600 mm.	Ilgis ± 3mm,plotis ± 3mm,storis ± 4mm	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis≤850 mm	≤ 2 mm	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis>850 mm	≤ 4 mm	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Atsparumas slydimui	patenkinama	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Degumas	A 1	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Asbesto emisija	nėra	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES). Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):
Gamybos vadovas Jurgis Antanavičius
Kalantos g. 85, Kaunas
2022-07-10


(parašas)



Techninė informacija

Betono gaminiai parenkami ir įrengiami naudojant tam skirtus įrankius, įrengimus ir specialistų žinias - tokių dangų įrengimui. Rekomenduojame, kad betono gaminių įrengimas būtų atliktas atestuotų įmonių, projektuojami ir parenkami atestuotų projektuotojų. Įrengiant betono gaminius būtina atsižvelgti į betono gaminių deklaruojamas eksploatacines savybes ir naudoti gaminius pagal paskirtį.

Betono gaminių pažeidimai – deklaruojamų eksploatacinių savybių suprastėjimas atsiranda, dėl netinkamo dangų įrengimo, gaminių storių netinkamas parinkimas, neatsižvelgiant į dangų apkrovas, taip pat netinkamas dangų eksploatavimas.

Betono gaminiai sandėliuojami, transportuojami, pakraunami ir iškraunami laikantis gabenimo, sandėliavimo taisyklių, taip pat saugos darbe reikalavimų. Transportuojant ir sandėliuojant, gaminiai negali būti pažeisti. Pažeistiems gaminiams, ne dėl gamintojo kaltės, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Taip pat garantija netaikoma estetiniam gaminių vaizdui, kurie panaudoti įrengtoms dangoms.