



BRIKERS

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT-Kaunas 001

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodai:** BGT Trinkelės
2. **Produkto naudojimo paskirtis:** Betono grindinio trinkelės naudojamos pėsčiųjų takams, teritorijoms aplink pastatus, transporto priemonių teritorijoms, dviračių takams, automobilių aikštelėms, keliams, pramonės zonoms, autobusų stotims, degalinėms.
3. **Gamintojas** UAB „Brikers LT“, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, Lietuva, www.brikers.lt
4. **Įgaliojtas atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:** NĖRA
5. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 2+
6. **Darnūs standartai:** LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006  
Notifikuota įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ Nr. 2268, išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-16-092.
7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

| Esminės charakteristikos                                     | Eksploatacinės savybės                                    | Darnioji techninė specifikacija           |
|--|---|---|
| Stipris tempiant skėlimu                                     | ne mažiau nei 3,6MPa                                      | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Vandens įgeriamumas  | (2 klasė, žymėjimas B) ne didesnis nei 6%                 | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Atsparumas dilumui   | (4 klasė, žymėjimas I) Bėmė bandymo metodas               | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Atsparumas šalčiui   | (3 klasė, žymėjimas D) 28 ciklai (vienpusio šaldymo būdu) | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Ardančioji apkrova ilgio vienetui                            | ≥250N/mm  | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Produkto matmenų nuokrypiai, kai storis yra <100 mm.         | Ilgis ± 2mm,plotis ± 2mm,storis ± 3mm                     | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Produkto matmenų nuokrypiai, kai storis yra ≥100 mm.         | Ilgis ± 3mm,plotis ± 3mm,storis ± 4mm                     | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis>300 mm | ≤ 5 mm  | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Atsparumas slydimui  | patenkinama   | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Degumas  | A 1   | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| Asbesto emisija  | nėra  | LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES). Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):  
Gamybos vadovas: Eidmantas Vaitekūnas  
Kalantos g. 85, Kaunas  
2023-07-03

(parašas)



### Techninė informacija

Betono gaminiai parenkami ir įrengiami naudojant tam skirtus įrankius, įrengimus ir specialistų žinias - tokių dangų įrengimui. Rekomenduojame, kad betono gaminių įrengimas būtų atliktas atestuotų įmonių, projektuojami ir parenkami atestuotų projektuotojų. Įrengiant betono gaminius būtina atsižvelgti į betono gaminių deklaruojamas eksploatacines savybes ir naudoti gaminius pagal paskirtį, apkrovas ir projektinius reikalavimus.

Betono gaminių pažeidimai – deklaruojamų eksploatacinių savybių suprastėjimas atsiranda, dėl netinkamo dangų įrengimo, gaminių storių netinkamas parinkimas, neatsižvelgiant į dangų apkrovas, taip pat netinkamas dangų eksploatavimas.

Betono gaminiai sandėliuojami, transportuojami, pakraunami ir iškraunami laikantis gabenimo, sandėliavimo taisyklių, taip pat saugos darbe reikalavimų. Transportuojant ir sandėliuojant, gaminiai negali būti pažeisti. Pažeistiems gaminiams, ne dėl gamintojo kaltės, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Taip pat garantija netaikoma estetiniam gaminių vaizdui, kurie panaudoti įrengtoms dangoms.