



BRIKERS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA


Nr. LT-Kaunas 006

- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodai:** BGT Trinkelės
- 2. Produkto naudojimo paskirtis:** Betono grindinio trinkelės naudojamos pėsčiųjų takams, teritorijoms aplink pastatus, transporto priemonių teritorijoms, dviračių takams, automobilių aikštelėms, keliams, pramonės zonoms, autobusų stotims, degalinėms.
- 3. Gamintojas** UAB „Brikers LT“, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, Lietuva, www.brikers.lt
- 4. Įgaliotas atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:** NĖRA
- 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 2+
- 6. Darnusis standartas:** LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
Notifikuota įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ Nr. 2268, išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-16-092.
- 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris tempiant skėlimu	ne mažiau nei 3,6MPa	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Vandens įgeriamumas	(2 klasė, žymėjimas B) ne didesnis nei 6%	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Atsparumas dilumui	(4 klasė, žymėjimas I) Bėmė bandymo metodus	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Atsparumas šalčiui	(3 klasė, žymėjimas D) 28 ciklai (vienpusio šaldymo būdu)	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Ardančioji apkrova ilgio vienetui	≥250N/mm	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Produkto matmenų nuokrypiai, kai storis yra <100 mm.	Ilgis ± 2mm,plotis ± 2mm,storis ± 3mm	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Produkto matmenų nuokrypiai, kai storis yra ≥100 mm.	Ilgis ± 3mm,plotis ± 3mm,storis ± 4mm	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis>300 mm	≤ 3 mm	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Atsparumas slydimui	patenkinama	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Degumas	A 1	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006
Asbesto emisija	nėra	LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES). Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):
Gamybos vadovas: Eidmantas Vaitekūnas
Kalantos g. 85, Kaunas
2024-06-17


(parašas)



Techninė informacija

Betono gaminiai parenkami ir įrengiami naudojant tam skirtus įrankius, įrengimus ir specialistų žinias - tokių dangų įrengimui. Rekomenduojame, kad betono gaminių įrengimas būtų atliktas atestuotų įmonių, projektuojami ir parenkami atestuotų projektuotojų. Įrengiant betono gaminius būtina atsižvelgti į betono gaminių deklaruojamas eksploatacines savybes ir naudoti gaminius pagal paskirtį, apkrovas ir projektinius reikalavimus.

Betono gaminių pažeidimai – deklaruojamų eksploatacinių savybių suprastėjimas atsiranda, dėl netinkamo dangų įrengimo, gaminių storių netinkamas parinkimas, neatsižvelgiant į dangų apkrovas, taip pat netinkamas dangų eksploatavimas.

Betono gaminiai sandėliuojami, transportuojami, pakraunami ir iškraunami laikantis gabenimo, sandėliavimo taisyklių, taip pat saugos darbe reikalavimų. Transportuojant ir sandėliuojant, gaminiai negali būti pažeisti. Pažeistiems gaminiams, ne dėl gamintojo kaltės, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Taip pat garantija netaikoma estetiniam gaminių vaizdai, kurie panaudoti įrengtoms dangoms.