



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT-Vievis 002

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** BGP
- Produkto naudojimo paskirtis:** Betono grindinio plokštės naudojamos pėsčiųjų takams, teritorijoms aplink pastatus, aikštėms, automobilių aikštelėms, parkams, namų kiemams.
- Gamintojas** UAB „Brikers LT“, Aplinkkelio g. 25, Alesninkai . LT-21364. Vievio seniūnija. Lietuva, www.brikers.lt
- Įgaliotas atstovas,:** NĖRA
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 4
- Darnusis standartas:** LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006, „Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai.“
Bandymo protokolas Nr.1079/25 (2025 m. lapkričio mėn. 11 d). Kauno technologijos universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centras.

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tempimo stipris lenkiat	1S(ne mažiau nei 3,5MPa)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Vandens įgeriamumas	2 klasė, žymėjimas B(ne didesnis nei 6%)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Atsparumas dilumui	4 klasė, žymėjimas I	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Atsparumas šalčiui	(3 klasė, žymėjimas D) $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ po 28 ciklų (vienpusio šaldymo būdu)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Ardančioji apkrova ilgio vienetai	140	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra $\leq 600 \text{ mm}$.	2P (ilgis $\pm 2 \text{ mm}$, plotis $\pm 2 \text{ mm}$, storis $\pm 3 \text{ mm}$)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra $>600 \text{ mm}$.	2P (ilgis $\pm 3 \text{ mm}$, plotis $\pm 3 \text{ mm}$, storis $\pm 3 \text{ mm}$)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis $\leq 850 \text{ mm}$	3L($\leq 2 \text{ mm}$.)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis $>850 \text{ mm}$	3L($\leq 4 \text{ mm}$.)	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Atsparumas slydimui	patenkinama	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Degumas	A 1	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006
Asbesto emisija	nėra	LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES). Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik 3 punkte nurodytam gamintojui.

Techninė informacija

Betono gaminiai parenkami ir įrengiami naudojant tam skirtus įrankius, įrengimus ir specialistų žinias - tokių dangų įrengimui. Rekomenduojame, kad betono gaminių įrengimas būtų atliktas atestuotų įmonių, projektuojami ir parenkami atestuotų projektuotojų. Įrengiant betono gaminius būtina atsižvelgti į betono gaminių deklaruojamas eksploatacines savybes ir naudoti gaminius pagal paskirtį.

Betono gaminių pažeidimai – deklaruojamų eksploatacinių savybių suprastėjimas atsiranda, dėl netinkamo dangų įrengimo, gaminių storių netinkamas parinkimas, neatsižvelgiant į dangų apkrovą, taip pat netinkamas dangų eksploatavimas.

Betono gaminiai sandėliuojami, transportuojami, pakraunami ir iškraunami laikantis gabenimo, sandėliavimo taisyklių, taip pat saugos darbe reikalavimų. Transportuojant ir sandėliuojant, gaminiai negali būti pažeisti. Pažeistiems gaminiams, ne dėl gamintojo kaltės, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Taip pat garantija netaikoma estetiniam gaminių vaizdui, kurie panaudoti įrengtoms dangoms.

Pasirašyta (gamintojo vardu):
Gamybos vadovas: Paulius Ananka
2025-11-11

Aplinkkelio g. 25, Alesninkai, Vievio seniūnija.